

6.1.7 Poliersaugen

Polieren und gleichzeitige Staubbeseitigung durch Trockensaugen in einem Arbeitsgang; dazu werden Scheibenmaschinen mit einem Saugaggregat ausgerüstet.

Ziel/Ergebnis:

Verkehrsspuren und teilweise hafende Verschmutzungen werden beseitigt; die Oberfläche ist – soweit nach dem Stand der Technik durchführbar – staubfrei. Ergebnis wie beim Polieren.

Bemerkungen/Hinweise:

vgl. Kapitel 6.1.6 „Polieren“

6.1.8 Cleanern (Spraymethode, teilflächig)



Wenn nach der Unterhaltsreinigung das Erscheinungsbild des Bodenbelags aufgrund von Absatzstrichen, Gehspuren und abgenutzten Pflegefilmstellen nicht zufriedenstellend ist, lässt sich dieser Zustand durch Cleanern leicht ändern.

Das Cleanermittel wird mit einer Handsprühf Flasche oder durch eine Sprühhvorrichtung an einer Einscheibenmaschine bzw. High-Speed-Maschine partiell auf den Bodenbelag gesprüht, wo sich hartnäckige Flecken sowie abgenutzte Pflegefilmstellen befinden. Diese Stellen werden maschinell mit einem geeigneten Pad (z. B. rot) bearbeitet und so das Cleanermittel verteilt. Anschließend werden die bearbeiteten Stellen maschinell unter Verwendung geeigneter Pads (beige/gelb, rot) poliert.

Ziel/Ergebnis:

Die Oberflächen sind frei von hartnäckigen Flecken, Absatzstrichen, Schrammen, Schleifspuren etc. Abgenutzte Pflegefilmstellen sind saniert und der übrigen Fläche angeglichen. Die Optik erscheint mit einheitlichem Glanz.

Bemerkungen/Hinweise:

Es muss darauf geachtet werden, dass die Trittsicherheit nicht eingeschränkt wird. Insbesondere bei wachshaltigen Cleanermittel kann die Begehsicherheit der Bodenbeläge erheblich beeinträchtigt werden! Als Cleanermittel werden verwendet:

- Verdünnte Reinigungsmittel ohne Pflegekomponenten (keine Pflegewirkung, nur Reinigungseffekt, wenn z. B. haftende Verschmutzungen entfernt werden sollen),
- schwach verdünnte (i. d. R. 10%ige) wasserlösliche Wischpflegemittel,
- Emulsionscleaner (für beschichtete Holzböden geeignet),
- Lösemittelcleaner (insbesondere für gewachste Holzböden geeignet).



- **von oben:** Aufsprühen des Cleanerprodukts, Bearbeiten mittels Ein-scheibenmaschine und rotem Pad, mit beigem Pad auf einheitlichen Glanz polieren (Hersteller: Cleanfix)