

Des Weiteren sollte im Bereich der Verkehrsbeschilderung ein Wissen über die StVO vorausgesetzt werden.

Hinweis: Stellt die Feuerwehr Warnschilder nach StVO auf, haftet sie u.U. für Unfälle, die durch falsch aufgestellte Schilder entstünden. Der Straßenbaulastträger hat die notwendige Ausbildung und Fachkenntnis, um diese Maßnahmen durchzuführen. Kommunen, die ihre Feuerwehr in ihrem Bereich schulen, müssen dies schriftlich anordnen (verkehrsrechtliche Anordnung).

4.5 Reinigung und Entsorgung von Einsatzmitteln

Nachdem man davon ausgehen muss, dass die Stoffe, mit denen die Feuerwehr und deren Geräte in Kontakt gekommen sind, gesundheitsschädlich sind, ist darauf zu achten, dass nach dem Einsatz eine ordentliche Reinigung und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft stattfindet.

4.5.1 Schwarz-Weiß-Trennung

Vergleichbar mit der Schwarz-Weiß-Trennung im Brandeinsatz sollte auch bei Ölbeseitigungseinsätzen darauf geachtet werden, dass die Verunreinigungen durch den Einsatz nicht unnötig weit verschleppt werden.



Abbildung 103: Transport kontaminierter Ausrüstung nach dem Einsatz (Quelle: Dominique Christ)

Maßnahmen auf Straßenverkehrsflächen

Schwarz-Weiß-Trennung beginnt bereits an der Einsatzstelle. So könnten die zu treffenden Maßnahmen wie folgt aussehen:

- Benetzte Einsatzkleidung an der Einsatzstelle ausziehen und in Säcke verpacken
- Feuerwehrstiefel entweder an der Einsatzstelle, aber spätestens im Gerätehaus an der Stiefelwascheinrichtung reinigen
- Verschmutzte Ausrüstung im Fahrzeugaufbau und nicht im Mannschaftsraum transportieren
- Ölverschmutzte Betriebsmittel mit Versorgungsfahrzeugen von der Einsatzstelle abtransportieren
- Hygieneboard an der Einsatzstelle nutzen, um Hände mit Seife zu reinigen!
- Hygieneboards bestehen üblicherweise aus einem Wasserhahn vom Wassertank, Seifenspender, Desinfektion, Bürste, Müllsack und ggf. Druckluftpistole

Hinweis: Schwarz-Weiß-Trennung und Einsatzstellenhygiene geht jeden etwas an! Sorgfältige Arbeit beugt Erkrankungen vor und erleichtert die Arbeit.

4.5.2 Reinigung von Gerätschaften

Um die Verschleppung der aufgenommenen Betriebsmittel zu verhindern, müssen Einsatzmittel wie Werkzeuge, Geräte und Kleidung nach dem Einsatz ordentlich gereinigt werden. Ist eine Reinigung nur mit erheblichem Aufwand oder gar nicht möglich, so können Einsatzmittel auch entsorgt werden und dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.

Verschmutzte Gerätschaften sollten nach dem Einsatz separat und ggf. verpackt in Säcken oder Folien zurücktransportiert werden. Hierbei könnte man leere Gerätefächer für den Rücktransport nutzen. Die verschmutzten Gerätschaften sollten bis zur Reinigung idealerweise im überdachten Außenbereich gelagert werden, um entstehende Dämpfe nicht ins Gerätehaus zu verschleppen. Für die Reinigung ist dann immer eine Fläche zu wählen, die