

## 7.18 Argus 4 HR320 Professional (Rosenbauer)



**Abbildung 62:** Argus 4 HR320 Professional (Quelle: Rosenbauer International AG)

|  |   |
|--|---|
| <b>Hersteller/Land</b>   | e2v-Technologis/England   |
| <b>Markteinführung</b>   | 2006  |
| <b>Grundausrüstung</b> (Funktion)  | T-Messung, Hotspot, Bild-Speicherung, Farbpaletten, Umgebungstemperatur-Messung |
| <b>Detektor und Format</b> (Pixel)<br>(Basis: aSi – amorphes Silizium oder Vox – Vanadiumoxid) | aSi 384 × 288 /ULIS (F)<br>320 x 240 Pixel                                      |
| <b>Leistungsklasse</b><br>(Einsteigergerät/ mittlere Leistungs-klasse/Premium-Kamera)          | Premium-Kamera  |
| <b>Hotspot-Funktion</b>  | ja  |
| <b>Sichtfeld/Bildwinkel</b>  | 50° (h), 37,5° (v), 60° (d),  |
| <b>Bildschirmdiagonale</b>   | 3,5 Zoll  |
| <b>Gewicht</b> (mit/ohne Akku)   | mit Akku 1,5 kg ohne Akku 1,2 kg  |
| <b>Max. Einsatzzeit je Akkuladung</b>  | 4 Stunden   |
| <b>Auslesegeschwindigkeit</b>  | 120 Hz  |
| <b>Temperaturmessfunktion<br/>Messbereich</b>  | ja<br>0 – 1.000 °C  |
| <b>Farbpaletten-Darstellungen</b> (Anzahl)   | 13  |
| <b>Zoomfunktion</b> (2×/4×)  | ja  |
| <b>Einzelbildspeicherung/Bildanzahl</b>  | ja/100 Stück  |
| <b>Videospeicherung</b> (Aufnahmezeit)   | ja/8 Std. (optional)  |
| <b>Funkübertragung/Sendeleistung</b>   | ja, 500 mW  |
| <b>Sonderfunktionen</b>  | Programmierung über Fernbedienung   |
| <b>Videoausgang/Videonorm</b>  | Ja, PAL oder NTSC (optional)  |