



Abbildung 16: Aufrichten
(Quelle: Hans Kemper, Geseke)



Abbildung 17: Ausziehen
(Quelle: Hans Kemper, Geseke)

Der Truppmann (A-Trupp) löst das Bedienungsseil, zieht die Schiebleiter auf die vom Truppführer vorgegebene Länge aus, achtet auf das Aufsetzen der Fallhaken und befestigt das Seil. Dabei wird das Bedienungsseil über drei Sprossen geführt und mit einem Mastwurf auf der oberen der drei Sprossen befestigt und mit einem Spierenstich gesichert.

Nach dem Befestigen des Bedienungsseils wird die Schiebleiter an das Gebäude angelegt. Dabei tritt der zweite Trupp seitlich zurück und richtet die Stützen so aus, dass sie nicht belastet auf dem Boden stehen und ein Durchbiegen und seitliches Verschieben der Schiebleiter vermieden wird. Der befohlene Trupp (A-Trupp) steigt auf und ein. Der zweite Trupp sichert die Schiebleiter so lange an den Stützen, bis der aufgestiegene Trupp (A-Trupp) zurückgekehrt ist.

Hinweis: Beim Ausziehen und Einfahren der Schiebleiter darf nur an die Leiterholme gefasst werden.

Tragbare Leitern



Bedienungsseil unter der unteren der drei festgelegten Sprossen nach außen ziehen.



Bedienungsseil doppelt zwischen der mittleren und oberen Sprosse wieder nach innen ziehen.



Bedienungsseil über die obere Sprosse nach außen führen und unter der Sprosse rechts am herunterhängenden Bedienungsseil vorbei wieder nach innen ziehen.



Eine Schlaufe um das herunterhängende Bedienungsseil herumlegen, über die Sprosse nach außen führen und unter der Sprosse wieder durch die Schlaufe ziehen.

Abbildung 18a bis d: Mastwurf um die Sprosse (Quelle: Hans Kemper, Geseke)